

Vu⁺ SOLO²

Guide de démarrage rapide

Vu+ Solo2	The Multi-talented Twin HD PVR VU SOLO ²

http://www.e-dreamshop.com

Contenu



Face Avant



http://www.e-dreamshop.com

Face Arrière



Télécommande



Connexion des câbles



1. Connexion des cables Satellite au SOLO2

Vu+ SOLO2 possède un double Tuner DVB-S2 PVR. Il est conseillé d'utiliser deux câbles de descente LNB au SOLO2.

2. Connexion du SOLO2 à la TV

Un câble HDMI est inclus dans les accessoires. Connectez le câble à l'entrée HDMI de la TV ainsi qu'à la sortie HDMI du SOLO2.



Connexion des câbles

3. Alimentation

Un cordon d'alimentation et un adaptateur sont fournis. Raccorder la fiche ronde du câble de l'adaptateur dans la prise d'alimentation du SOLO2.



() NOTE

Type d'alimentation: courant alternatif

- Tension de fonctionnement: 100 250 VAC
- Tension min max: 90 264 VAC
- Fréquences: 50 / 60 Hz
- Frequences min max: 47 63 Hz

http://www.e-dreamshop.com

1. Sélection de la langue

Utilisez les désirée. Aj	s flèches haut et bas pour sélectionner la langue ppuyez ensuite sur la touche "ok"		
	English		
	German		ОК
	Catalan		
	Croatian	Ц	

2. Configuration de la connexion Sat



http://www.e-dreamshop.com

Utilisez les touches haut/bas de votre télécommande pour sélectionner une option. Appuyez ensuite sur OK. © English Utilisez le wizard pour la configuration Quitter le wizard	OK V
Utilisez les flèches gauche et droite pour modifier les options	
• English	
Mode de Configuration non configuré	

Utilisez les touches GAUCHE/DROITE et choisissez parmi les modes de configuration suivants

- Rien de connecté
- Simple
- Rebouclé sur A: l'entrée 2 sera connectée sur la sortie 1
- Equivalent au tuner A (B) la configuration sera identique sur les deux tuners.
- Avancé: pour les utilisateurs avancés (motorisation, diseqc, etc).

http://www.e-dreamshop.com

Si vous utilisez le mode de configuration Simple, l'écran suivant apparaitra.



Cinq modes sont disponibles pour la connexion du câble Sat à votre Vu+ comme indiqué ci-dessous:

• Simple

Cette option est utilisée pour recevoir un seul Sat avec une LNB. Le câble venant de la LNB est directement raccordé au Vu+.

L'utilisation des autres modes de configuration est décrite dans le manuel du SOLO2.

3. Recherche de programmes

• Différentes possibilités s'offrent à vous: Recherche automatique/manuelle



• Recherche automatique

Si vous sélectionnez Recherche Automatique, il vous sera demandé d'effacer tous les services existants avant la recherche.



http://www.e-dreamshop.com

Appuyez sur OK pour commencer la recherche.

Recherche de services Recherche terminée! 2 services trouvés! ANIXE HD ASTRA HD+

• Recherche de services

Si la configuration précédente a été effectuée correctement les services trouvés apparaitront dans la fenêtre comme indiqué ci-dessus.

http://www.e-dreamshop.com

4. Installation des Listes de Services standards

L'écran suivant vous permet d'installer les listes de services standards. Appuyez sur OK pour sélectionner cette option:



5. Contrôle Parental

Vous pouvez ici activer le contrôle parental. Si vous le faites, un code Pin vous sera demandé.

criver le controle parentai	yes
Protection	no
Protection des services	no
Changement du code PIN	
8	
Nouveau PIN	***

Si vous souhaitez plus d'informations sur le SOLO2

1. Sélectionnez "Plugins" dans le Menu Principal

2. Cliquez sur "Opera Web Browser"

3. Sélectionnez "Outils" - "Favoris"

4. Cliquez sur "Manuel de l'utilisateur"

Une pression longue sur la touche 'Help' vous permet aussi d'afficher le manuel du Solo2

TIP

www. vuplus.com Vu+® is a registered trademark of Ceru Co., Ltd.